

Polyestervlies:

wat is het en wat kan het?

Polyestervlies is een thermoplastische kunststof van ragfijne polyethyleendraden, die door warmte en druk aan elkaar zijn gehecht. Bij verhitting zal het materiaal eerst vervormen en daarna smelten. De mogelijkheden van polyestervlies zijn bijna eindeloos. Hiernaast volgen enkele suggesties.



Verven/stempelen/bedrukken:

- Transparant verven met verdunde acrylverf of dunne textielverf/ zijde-strijkverf.
- Dekkend verven met onverdunde acrylverf.
- Stempelen met acrylverf en kant-en-klare stempels of zelfgemaakte stempels, bijvoorbeeld houtblokjes (met eventueel daarop rubberen vormen, touwtjes, zaden geplakt), rolstempels, aardappelstempels enzovoort.
- Sjabloneren.
- Monoprint afdruk maken m.b.v. verf op een glasplaat. Eventueel een dradenpatroon leggen in de verf of er vormen in tekenen.
- Met spuitbusverf bewerken, al dan niet gebruik makend van sjablonen.
- Meerdere lagen tegelijk beschilderen of bedrukken. Het dessin wordt elke laag vager.
- Onder het vlies een stuk papier, tyvek of stof leggen om de overtollige verf op te nemen (niet weggooien; wellicht is het later weer te gebruiken).
- Eerst batikken m.b.v. tjanting of stempel met was, en daarna verven met zijde-strijkverf. Naar keuze de was laten zitten of eruit strijken.
- Eerst plooien stikken in het vlies en het dan zo verven, dat aan één kant van de plooien wel verf zit en aan de andere kant niet.

Plakken/lijmen:

- Op een groter vlies kleinere gescheurde stukken plakken met behanglijm, boekbindlijm of met acrylverf.
- Verschillende lagen vlies aan één zijde op elkaar plakken met behanglijm of met boekbindlijm.
- Allerlei materialen (draden, veertjes, glitters, stofjes, stukjes papier etc.) op het vlies plakken en verder bewerken met verf en/of machinaal borduren.
- Transferfolie m.b.v. lijm op het vlies afstrijken.
- Foto's als transfer aanbrengen op het vlies.

Vouwen/knippen/scheuren:

- Plooien vouwen of kreukelen.
- Het vlies inknippen, er repen van knippen of er gelijkmatige gaten in knippen. Molatechniek toepassen: meermalen dubbelvouwen, tot een 'matje' knippen en met de machine verder bewerken.
- Het (door hitte vervormde) vlies (in)scheuren.

Strijken:

- Twee lagen met vliesofix ertussen op elkaar strijken. Tegelijkertijd kunnen er stukjes stof, draden, strijkkralen, pailletjes of stukjes irisfolie tussen gestreken worden. Daarna machinaal borduren.

- Vliesofix verven met acrylverf en goed laten drogen. Vervolgens de vliesofix afstrijken op het polyestervlies.

Door hitte vervormen:

- Met soldeerbout gaatjes maken.
- Boven gasvlam vervormen (vlies horizontaal houden).
- Boven waxinelichtje houden.
- Als u het horizontaal boven de vlam houdt, ontstaan er sneller gaatjes. Als u dit verticaal doet, levert dit bobbeltjes op.

N.B. Zorg bij verhitting van het polyestervlies altijd voor een goede ventilatie en draag een mondkapje.

(Machinaal) borduren:

- Borduren op meerdere lagen tegelijk. Om een extra effect te creëren, kunt u elke laag in andere kleur nemen. Ook kunt u openingen maken in de verschillende lagen.
- Plooien stikken en deze openknippen. Chenilletechniek toepassen, eventueel de opengeknipte lagen (deels) bewerken met verf.
- Plooien stikken in het vlies en deze opvullen.
- Als basis voor vilten gebruiken.
- Als basis voor punchen gebruiken.
- Bij borduren op een enkele laag altijd wateroplosbare stof gebruiken om scheuren te vermijden.

Polyestervlies is te bestellen via de antwoordkaart in het blad Textiel Plus, via www.textielplus.nl, textielplus@terburg.nl of stuur een briefje naar: Uitgeverij De Doelenpers, Postbus 272, 1800 AG Alkmaar. ●

